

Park ve Bahçe Aydınlatma



Gövde	Alüminyum
Yüzey	Elektrostatik toz boya
Bağlantı Elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	EPDM conta (Sertlik değeri A 20-25)
Darbe koruması	IK08
Giriş koruması	IP66
Rüzgar yakalama alanı	0.9 m ²
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş LED'ler (Samsung, Osram, Cree)
Sürücü aşırı gerilim koruması	8/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi

Ürün Kodu	Led	Renk Sıcaklığı	Renk Sunumu	Net Işık Akısı
73047	7W	3000K	CRI > 80	1350lm
74047	7W	4000K	CRI > 80	1450lm
76547	7W	6500K	CRI > 80	1450lm



Gövde	Alüminyum
Yüzey	Elektrostatik toz boya
Bağlantı Elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	EPDM conta (Sertlik değeri A 20-25)
Darbe koruması	IK08
Giriş koruması	IP66
Rüzgar yakalama alanı	0.9 m ²
LLED modül	PCB üzerine entegre edilmiş LED'ler (Samsung, Osram, Cree)
Sürücü aşırı gerilim koruması	8/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi

Ürün Kodu	Led	Renk Sıcaklığı	Renk Sunumu	Net Işık Akısı
103064	10W	3000-6500K	CRI > 80	1350lm
153064	15W	3000-6500K	CRI > 80	1750lm
203064	20,2W	3000-6500K	CRI > 80	2450lm

