



Gövde	Korozyon dayanımlı alümin. hazne
Yüzey	Elektrostatik toz boya
Bağlantı Elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	EPDM conta (Sertlik değeri A 20-25)
Darbe koruması	IK08
Giriş koruması	IP66
Rüzgar yakalama alanı	0.11 m <sup>2</sup>
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş LED'ler (Samsung, Osram, Cree)
Sürücü aşırı gerilim koruması	8/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi



Ürün Kodu	Led	Renk Sıcaklığı	Renk Sunumu	Net Işık Akısı	Direk Yüksekliği	Konsol Girişi
80600603056	60W	3000K	CRI > 80	3900lm	300-600	80x150
80600803056	80W	3000K	CRI > 80	7500lm	300-600	80x150
809001003056	100W	3000K	CRI > 80	3900lm	400-900	80x150
80600604056	60W	4000K	CRI > 80	4200lm	300-600	80x150
80600804056	80W	4000K	CRI > 80	7800lm	300-600	80x150
809001004056	100W	4000K	CRI > 80	3900lm	400-900	80x150
80600606556	60W	6500K	CRI > 80	4200lm	300-600	80x150
80600806556	80W	6500K	CRI > 80	7800lm	300-600	80x150
809001006556	100W	6500K	CRI > 80	3900lm	400-900	80x150

