



Gövde	Alüminyum
Yüzey	Elektrostatik toz boya
Bağlantı Elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	EPDM conta (Sertlik değeri A 20-25)
Darbe koruması	IK08
Giriş koruması	IP66
Rüzgar yakalama alanı	0.9 m ²
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş LED'ler (Samsung, Osram, Cree)
Sürücü aşırı gerilim koruması	8/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi

Ürün Kodu	Led	Renk Sıcaklığı	Renk Sunumu	Net Işık Akısı	Direk Yüksekliği	Body (mm)
12080053040	5W	3000K	CRI > 80	600lm	300-800	Ø120
120100073040	7W	3000K	CRI > 80	840lm	400-1000	Ø120
150150093040	9W	3000K	CRI > 80	1000lm	500-1500	Ø150
12080054040	5W	4000K	CRI > 80	700lm	300-800	Ø120
120100074040	7W	4000K	CRI > 80	1000lm	400-1000	Ø120
150150094040	9W	4000K	CRI > 80	1200lm	500-1500	Ø150
12080056540	5W	6500K	CRI > 80	700lm	300-800	Ø120
120100076540	7W	6500K	CRI > 80	1000lm	400-1000	Ø120
150150096540	9W	6500K	CRI > 80	1200lm	500-1500	Ø150

