



Sokak Armatürü



Gövde	Korozyon dayanımlı alümin. hazne
Yüzey	Elektrostatik toz boya
Bağlantı Elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	EPDM conta (Sertlik değeri A 20-25)
Lens / Reflektör	Yüksek optik verimli PMMA lens
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK08
Giriş koruması	IP66
Rüzgar yakalama alanı	0.21 m2
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş LED'ler (Samsung, Osram, Cree)
Sürücü aşırı gerilim koruması	8/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Ağırlık	7 kg

Ürün Kodu	Led	Renk Sıcaklığı	Renk Sunumu	Net Işık Akısı	Direk Yüksekliği	Konsol Girişi
60600603053	60W	3000K	CRI > 80	7500lm	300-600	60
60900803053	80W	3000K	CRI > 80	3900lm	400-900	60
6010001003053	100W	3000K	CRI > 80	10000lm	600-1000	60
60600604053	60W	4000K	CRI > 80	7800lm	300-600	60
60900804053	80W	4000K	CRI > 80	3900lm	400-900	60
6010001004053	100W	4000K	CRI > 80	10400lm	600-1000	60
60600606553	60W	6500K	CRI > 80	7800lm	300-600	60
60900806553	80W	6500K	CRI > 80	3900lm	400-900	60
6010001006553	100W	6500K	CRI > 80	10400lm	600-1000	60

